

NOVOFLEX[™]





NOVOFLEX[™] – 世界最強のCI型フレキソ印刷機”ノボフレックスII”



何故、NOVOFLEX[™]なのでしょう？

- 最高速度と最高のオーバーオール生産性**
 新らしいCIフレームと印刷デッキの設計により、NOVOFLEX[™] はいかなる印刷ジョブでも、迅速に印刷します。全ての印刷速度における、安定した印刷、微調整の不要さ、迅速な立ち上げにより、ポジティブな効果を発揮します。
- 安全かつ容易なジョブチェンジ**
 全自動でアダプターとスリーブをハンドリングする、“ノボポート”と“ノボポート・アドバンス”は、ジョブチェンジ作業を迅速かつ安全にサポートします。
- 迅速な洗浄 – 信頼性の高い印刷**
 $\Delta E_{2000} < 1.5$ を保証しつつ、全ての印刷デッキを3.5分で洗浄する、最速のインキング/洗浄システム。メンテナンスフリーの、特殊電動ポンプも選択可能。
 新設計されたチャンバー自動コンセプトが、ブレード交換を迅速化し、シールを最大10倍長寿命化。
- 直感的な操作**
 印刷機操作をサポートする印圧並びに見当セットの“イージー”モジュールに、100%欠点検査システムを追加した、フル統合の“ビジョン”システム。

この技術のメリット

-  品質要求度の高いジョブでも、最大800 m/minの印刷速度でこなす、高い生産性
-  自動ジョブチェンジシステム、“ノボポート”
-  革新的なドクターブレードシステム(ダイヤフラム又は電動インキポンプ仕様)
-  直感的なハンドリングを可能にする、フル統合システム

技術データ

	NOVOFLEX [™] M	NOVOFLEX [™] L
印刷色数	8 or 10	8 or 10
最大印刷幅	1000/1270/1450 mm (39.4"/50"/57")	1000/1270/1450/1650 mm (39.4"/50"/57"/65")
リート長レンジ	max. 800 mm (31.5")	max. 1250 mm (49.2")
最大機械速度	500/600 m/min. (1640/1960 ft/min.)	400/500/800 m/min. (1300/1640/2620 ft/min.)

日本でのお問い合わせ先:



Learn more about NOVOFLEX[™] www.wh.group/int/en/our_products/converting/tuber/polytex/



K.K. IRISU

株式会社イリス

〒141-0021 東京都品川区上大崎3-12-18 イリスビル

Tel 03-3443-4280 Fax 03-3443-4118

japan-mp3@illies.com